

DEMARRAGE MANUEL
3000 tr/min



MONOPHASÉ



TRIPHASÉ



	MGTP 6,5 H BM AS	MGTP 7 H BT AS
Code	PP61-7M00	PP62-7T00
Panneau de contrôle de bord équipé de :		
	- Compteur d'heures - Compteur de volts - Disjoncteur principal - 1 prise CEE 32A Monoph. 230V - 1 prise CEE 16A Monoph. 230V	- Compteur d'heures - Compteur de volts - Disjoncteur principal - 1 prise CEE 32A Triph. 400V - 1 prise CEE 16A Monoph. 230V
Générateur		
Type	Linz E1C10MH	Linz E1S10MH
Alimentation	6,5 kVA 230V	7 kVA 400V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Moteur		
Type de moteur	HONDA GX390	HONDA GX390
N.bre de cylindres	1	1
Alimentation	11 CH	11 CH
Vitesse du moteur	3000 tr/min	3000 tr/min
Refroidissement	Air	Air
Carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb
Système de démarrage	Recul manuel	Recul manuel
Dimensions et poids		
Capacité du réservoir de carburant	6,4 lt	6,4 lt
Durée de fonctionnement	2 heures	2 heures
Poids sec	91 Kg	91 Kg
Dimensions (L. x l. x H.)	760 x 520 x 620 mm	760 x 520 x 620 mm

OPTIONS

☒ Chariot

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans aucun préavis.
Les images des produits sont fournies uniquement à titre indicatif.