

TECNOLOGÍA LEDS

4700 m2
Área iluminada

Sistema de emergencia
para el mástil patentado



Línea PLUG-IN



X-CHAIN
4x160W LED - 7M

T-ZERO^{PRO}

X-CHAIN

4X160W LED - 7M

T-ZERO PRO



CARACTERÍSTICAS

- Reflectores ajustables multidireccionalmente y abatibles
- Torre vertical de 5 secciones de 7 metros, rotación de 340°
- **Sistema de levantamiento manual mediante cabrestante con sistema de autofrenado**
- Componentes metálicos galvanizados
- Pintura con polvos de 80 µm
- **Dimensiones muy compactas para una fácil manipulación y el transporte, hasta 33 unidades en cada camión**
- Peso liviano para una mejor maniobrabilidad
- Cáncamo de levantamiento central y empalmadoras para una manipulación efectiva
- Cable principal enrollado de forma guiada para evitar daños durante el funcionamiento
- Interruptor para la protección eléctrica contra las sobrecargas
- Estabilidad certificada en presencia de viento, hasta 110 km/h
- 4 estabilizadores extensibles y ajustables en altura
- Niveles a bordo para guiar la estabilización
- **Freno de emergencia del mástil patentado que impide la caída del mástil en caso de falla de los cables**
- Cobertura del cabrestante
- Cobertura de protección de la caja eléctrica superior
- 2 manijas galvanizadas retráctiles
- **Sensor de luz como característica estándar**
- Cáncamo de levantamiento central empernado



La primera torre de iluminación del mercado que posee un freno de emergencia patentado para el mástil, para mejorar la seguridad de los operadores presentes en el sitio.
Número de registro: 102017000044431

CERO emisiones	CERO costes de combustible	CERO ruido	ASISTENCIA mínima	unidades en cada camión 33 dimensiones MUY COMPACTAS	
SIMPLE de manipular y transportar	4700 m² Área de Iluminación	TORRES CONECTABLES	Completamente SILENCIOSO en el tiempo de funcionamiento 8 HORAS DIARIAS 7 DÍAS CADA SEMANA 8h/7 días		
Dimensiones y peso	Dimensiones mínimas (mm)		Dimensiones máximas (mm)		Peso total (kg)
	1200x850x2100 (LxAxAI)		1850x1450x7000 (LxAxAI)		300
Reflectores	Tipo	Potencia (cada uno)	Número de reflectores	Nivel IP	Área iluminada (m²)
	Leds	160W	4	65	4700
Mástil	Método de levantamiento	Altura máxima	Velocidad máxima del viento	Rotación	Sistema de emergencia para el mástil patentado
	Manual	7 m	110 km/h	340°	sí
Entrada y salida	Enchufe de entrada	Conector de salida	General	Método de levantamiento de las torres	Tipo de remolque
	32A - 230V	32A - 230V		Manual	Carro manual



TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it
Lighting Towers