



TECHNOLOGIE LED

750 m²

Superficie d'éclairage

Leader du
développement
durable



BATTERIE Ligne



Fonctionnement : 100 % BATTERIE
Batterie d'alimentation 12Vdc 105Ah

X-BABY
2X70 W LED - 2M

T-ZERO PRO

X-BABY

2X70 W LED - 2M

T-ZERO^{PRO}



option : base de support galvanisée pour un transport facile



CARACTÉRISTIQUES

- Projecteurs réglables et inclinables
- Mât vertical galvanisé à 1 segment
- Hauteur maximale du mât 2 m
- Système de levage manuel
- Acier galvanisé avec 80 µm de poudre
- **Conception très compacte pour une utilisation et un transport aisés, jusqu'à 54 unités par camion.**
- Cœillet de levage central
- Chariot à main
- Léger
- Conception et disposition simples et robustes de la machine
- Câble électrique dans le mât
- **Disjoncteur de protection contre les courts-circuits électriques**
- Interrupteurs marche / arrêt
- Accès facile pour la maintenance
- 2 stabilisateurs galvanisés extensibles
- **Batterie dans AGM**
- Chargeur de batterie intégré



Dimensions et poids	Dimensions min. (mm)		Dimensions max. (mm)		Poids total (kg)		
	598x648x1650 (LxIxH)		1000x664x2000 (LxIxH)		108		
Projecteurs	Type	Performances (chacun)	Nombre de projecteurs	Degré IP	Superficie d'éclairage (m²)		Temps de recharge avec projecteur éteint
	Led	70W	2	65	750		± 10 h
Mât	Procédé de levage		Hauteur max.	Vitesse du vent max.		Rotation	
	Manuelle		2 m	30 km/h		340°	
Batterie	Type	Nombre de batteries	Puissance Batterie	Durée	Chargeur de batterie	Cycle de batterie prévu	Durée de vie totale de la batterie
	AGM	1	12Vdc 110 Ah	8 h	230V 1Ph intégré	500	9000 h



TRIME[®]
Lighting Towers

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it