



TECHNOLOGIE LED

4700 m²

Superficie d'éclairage

PLUG-IN Ligne



Entretien
routier



Sécurité



spectacle en
plein air



Événements



Applications
militaires



Urgence



Opération: ÉNERGIE

Prise d'entrée 32A - 230V

Prise de courant 32A - 230V

X-BOX
MANUAL

4x160W LED - 8M

T-ZERO PRO

X-BOX MANUAL


4x160W LED - 8 M

T-ZERO^{PRO}



CARACTÉRISTIQUES

- Segments galvanisés télescopiques
- Têtes LED haute efficacité 4x160W
- Interrupteur marche/arrêt pour allumer les LED
- Plusieurs projecteurs inclinables et réglables manuellement dans plusieurs sens
- Câble spiralé principal guidé pour éviter les dommages lors de l'utilisation de la tour
- **Treuil manuel avec système de freinage automatique**
- Hauteur maximale : 8 mètres
- Hauteur minimale fermée 2,5 m
- Conception et disposition simples et robustes de la machine
- Métaux galvanisés après revêtement industriel en poudre de 80 µm
- **Dimensions compactes facilitant la manutention et le transport**
- Assemblés sur la base
- Dimensions de la base : 1150 x 1150 mm
- Passages latéraux pour chariot élévateur
- Une seule porte d'entrée
- **Possibilité de raccorder d'autres tours**
- **Empilable**
- Munie de stabilisateurs
- Prise d'entrée 230 V
- Prise de sortie 230 V



Dimensions et poids	Dimensions min. (mm)		Dimensions max. (mm)		Poids total (kg)
	1150x1150x2500 (LxIxH)		2350x2350x8000 (LxIxH)		556
Projecteurs	Type	Puissance (chacun)	Nombre de projecteurs	Degré IP	Superficie d'éclairage (m²)
	Led	160W	4	65	4700
Mât	Procédé de levage		Hauteur max.	Vitesse du vent max.	Frein de sécurité
	Manuelle		8 m	110 km/h	Mécanique et inclus dans le treuil
Entrée et sortie	Prise d'entrée		Prise de sortie		
	32A - 230V		32A - 230V		



TRIME[®]
Lighting Towers

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it