

TECHNOLOGIE LED

480 m²

Superficie d'éclairage



DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT PIR

SOLAIRE Ligne



Chantiers de
construction



Issue de secours



Événements



Aires de
stationnement



Applications
militaires



T-ZERO^{PRO}
X-POLE



Operation:
panneau solaire 200W
batterie d'alimentation 1024 Wh

X-POLE
SOLAR
2x30W LED - 5,5M

T-ZERO^{PRO}

X-POLE SOLAR

2x30W LED - 5,5 M

T-ZERO^{PRO}



CARACTÉRISTIQUES

- Contrôleur novateur en interne capable de réguler la puissance de sortie
- **Batterie Life P04 lithium-ion**
- Panneau solaire à haute efficacité protégé contre toutes les conditions météorologiques
- Tête à LED haute luminosité avec nouvelle conception de lentille de distribution de la lumière
- Mât vertical manuel à 5 segments
- Hauteur maximale 5,5 m
- Métaux galvanisés
- Revêtement en poudre de 80 µm
- Passages de fourches pour une manutention efficace
- Solide base galvanisée
- **Détecteur de mouvement PIR comme caractéristique standard**



Dimensions et poids	Dimensions min. (mm)		Dimensions max. (mm)		Poids total (kg)	
	1500x722x2366 (LxIxH)		1500x722x5500 (LxIxH)		403	
Projecteurs	Type	Puissance (chacun)	Nombre de projecteurs		Degré IP	Superficie d'éclairage (m²)
	Led	30W	2		65	480
Mât	Procédé de levage		Hauteur max.		Vitesse maximale du vent	
	Manuelle		5,5 m		80 km/h	
Batterie	Type	Nombre de batteries		Batterie d'alimentation		Cycle de batteries prévu
	LITHIUM	1		1024 Wh		2000
Panneau solaire	Puissance (chacun)		Temps de fonctionnement en mode solaire	Travail en pleine lumière		Fonctionnement mode dim
	200W			15 h		58 h
Option	4 stabilisateurs réglables en hauteur					



TRIME[®]
Lighting Towers

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it