

TECHNOLOGIE LED

1300 m²

Superficie d'éclairage

Leader du
**développement
durable**



BATTERIE Ligne



Operation: 100% BATTERIE
Tension nominale 25,9V 200Ah

X-RAIL KIT

25,9V200AH +9 MAST - LED

T-ZERO^{PRO}

X-RAIL KIT

25,9V200AH +9 MÂTSLED

T-ZERO^{PRO}



9 mâts raccordables externes

CARACTÉRISTIQUES

- Batterie au lithium externe de 25,9 V 200 Ah
- Chargeur de batterie 24V 60A (230V 1Ph intégré)
- Alimentation secteur 230 V 16 A
- Indicateur de charge de la batterie
- Compteur horaire des projecteurs
- Batterie au lithium amovible
- Corps en aluminium intégral
- 2 Cadres tubulaires pour manipulation manuelle
- 9 mâts raccordables externes
- Hauteur maximale du mât : 322 mm
- Système de levage manuel
- Revêtement en poudre de 80 µm
- **Dimensions compactes pour une manipulation et un transport faciles**
(X-Rail+ chargeur de batterie externe+ 9 mâts externes)
- Poids léger pour une meilleure maniabilité
- **41 heures de fonctionnement sur batterie**
- **Recharge en ±3 h 40''**
- 9 câbles (9 m chacun) inclus dans le kit



X-RAIL Dimensions et poids	Dimensions (mm)				Poids (kg)		
	858x333x590 (LxlxH)				56		
Batterie	Type	Nombre de batteries	Tension nominale	Durée	Temps de recharge de la batterie (avec projecteur éteint)	Cycle de batteries prévu	Durée de vie totale de la batterie
	LITHIUM	1	25,9V 200 Ah	41 h	± 3 h 40 min	2000	60000 h
Chargeur de batterie externe	Dimensions (mm)			Poids (kg)		Type	Entrée principale
	867x627x3120 (LxlxH)			13		24V 80A	230V 16A
Projecteurs (mât externe)	Type	Nombre	Performances (chacun)		Degré IP		Superficie d'éclairage (m²)
	Led	9	13W		65		1300
Mât externe	Dimensions min. chacun (mm)		Dimensions max. chacun (mm)		Procédé de levage	Poids de chaque mât (kg)	Vitesse du vent max.
	500x1827		500x3220		Manuel	12	110 km/h



TRIME[®]
Lighting Towers

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it