

TECHNOLOGIE LED

450 m²

Superficie d'éclairage

Leader du
**développement
durable**



BATTERIE Ligne



Operation: 100% BATTERIE
Batterie d'alimentation 25,9Vdc 200Ah

X-RAIL

2x29W+1x13W LED

T-ZERO PRO

X-RAIL


2x29W+1x13W LED

T-ZERO^{PRO}



CARACTÉRISTIQUES

- Batterie au lithium intégrée de 25,9 V 200 Ah
- Chargeur de batterie 24V 60A (230V 1Ph intégré)
- Alimentation secteur 230 V 16 A
- Indicateur de charge de la batterie
- Compteur horaire des projecteurs
- Batterie au lithium amovible
- Corps en aluminium intégral
- Cadre tubulaire pour manipulation manuelle
- Projecteurs réglables dans plusieurs directions et inclinables
- Mât vertical télescopique galvanisé à 3 segments
- Hauteur maximale du mât : 3120 mm
- Système de levage manuel
- Revêtement en poudre de 80 µm
- **Dimensions compactes pour une manipulation et un transport faciles jusqu'à 42 unités par camion**
- Poids léger pour une meilleure maniabilité
- **60 heures de fonctionnement sur batterie**
- **Recharge en 3 heures**



Dimensions et poids	Dimensions min. (mm)		Dimensions max. (mm)		Poids total (kg)	Châssis (kg)	Poids batterie (kg)	Poids mât + projecteurs (kg)
	867x627x1824 (LxIxH)		867x627x3120 (LxIxH)		63	28	24	11
Projecteurs	Type		Performances (chacun)		Degré IP	Superficie d'éclairage (m²)		
	Led		2x29W+1x13W		65	450		
Mât	Procédé de levage		Hauteur max.			Vitesse du vent max.		
	Manuel		3120 mm			110 km/h		
Batterie	Type	Nombre de batteries	Puissance Batterie	Durée	Chargeur de batterie	Temps de recharge de la batterie (avec projecteur éteint)	Cycle de batterie prévu	Durée de vie totale de la batterie
	LITHIUM	1	25,9Vdc 200 Ah	60 h	230V 1Ph intégré	3 h	2000	60000 h



TRIME[®]

Lighting Towers

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it