

X-PROTECTION



Alimentation
HYBRIDE





Protected



Security Status



Video Control

X-PROTECTION

Tour de Sécurité Statique

Lorsque vous recherchez une tour de sécurité statique avancée et équipée pour l'industrie, ne cherchez pas plus loin que notre **X-PROTECTION**

Caractéristiques et Avantages

Tête non habillée prête pour supporter votre choix en matière d'équipement de sécurité/surveillance

Mât manuel vertical de 5 m galvanisé pour une élévation rapide et facile

22 tours sur un camion transport et stockage simplifiés

Bloc d'alimentation hybride avec batteries de haut niveau et générateur de secours avec consommation de carburant très faible jusqu'à 6 mois d'autonomie sans ravitaillement (basée sur une durée de fonctionnement de 24 h/jour)



Votre équipement de sécurité ici non inclus



Retirez ici votre équipement en toute sécurité



Capacité de charge standard : **22 tours** sur un camion

NOTES : La tour est fournie non habillée, ce qui signifie que l'utilisateur doit fournir et installer son propre équipement de surveillance de sécurité.

Caractéristiques

MÂT

Procédé de levage	Manuel
Hauteur maximum du Mât	5 m
Rotation	non
Frein de sécurité	Mécanique

BATTERIE

Type	AGM
Nombre	4
Bloc de batterie d'alimentation	24VDC 400 Ah
Cycle de batterie prévu	500

MOTEUR

Modèle	Kubota Z482 StageV
Vitesse	1500 tr/min

DIMENSIONS

Dimensions de transport (mm) LxLxH	1150x1150x2492
Dimensions en fonction (mm) LxLxH	2325x2350x6000
Poids à sec	1200 kg

ALTERNATEUR

Modèle	Linz Electric
Puissance nominale	3,5 kVA
Fréquence	50Hz
Tension	220V

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

- Basée sur une consommation de 100W

Durée de fonctionnement sur batterie seulement	75 heures
Durée de fonctionnement totale avant ravitaillement	4663 heures



TRIME
SECURITY TOWER

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it